

# Grundsätzliches zur Datenanlieferung

## **Auflösung:**

Mindestens 300 dpi bei Originalgröße. Legen Sie Ihr Bild Dokument immer in der gewünschten Ausgabegröße an (Maßstab 1:1). Nachträgliches Interpolieren/Hochrechnen von Bilddaten führt zu Qualitätsverlusten im Druck.

## **Beschnitt/Anschnitt:**

Der Beschnitt bezeichnet den Rand, der über das Endformat hinausragt. Beim Zuschneiden des Druckproduktes auf das Endformat kann es zu Abweichungen von bis zu 1 mm kommen. Der Beschnitt dient daher als Spielraum für diese möglichen Schneidedifferenzen.

Beschnitt umlaufend: 3 mm.

Sicherheitsabstand für wichtige Elemente: Wichtige grafische und textliche Informationen, die nicht angeschnitten werden dürfen, sollten mindestens 3 mm vom Endformat entfernt platziert werden.

## **Maximaler Farbauftrag:**

Der maximale Farbauftrag gibt die Summe der einzelnen Farben an, die beim Druckprozess maximal aufgetragen werden können. Ein zu hoher Farbauftrag führt dazu, dass sich die Farbe aufgrund der erhöhten Trocknungszeit auf den nächsten Druckbogen ablegen kann.

Gestrichene Papiere: 320 %

Ungestrichene Papiere: 300 %.

## **Farbmodus:**

Legen Sie ihre Druckdaten immer im Farbmodus CMYK + eventuell Sonderfarben an. Druckdaten im Farbmodus RGB sind nicht für den Druck geeignet! Sollten Elemente in RGB angelegt sein, so werden diese in CMYK umgewandelt. Beachten Sie aber bitte, dass bei der Umwandlung von RGB zu CMYK Farbverschiebungen möglich sind, da nicht alle RGB-Farben im CMYK-Farbraum dargestellt werden können. Die Farbbezeichnung von Sonderfarben muss (wenn in mehreren Objekten vorhanden) exakt übereinstimmen. Ansonsten fallen Mehrkosten für die Nachbearbeitung oder zusätzliche Druckplatten an.

## **Linienstärke:**

Bitte beachten Sie in ihrem Layout darauf, Linien nicht zu dünn anzulegen.

Positive Linien: mindestens 0,1 mm;

Negative Linien mindestens: 0,15 mm.

## **Schriften:**

Alle Schriften müssen vollständig oder als Untergruppen in das Druckdaten-Dokument eingebettet oder in Pfade konvertiert werden.

Mindestschriftgröße positive Texte: mindestens 6 pt

Mindestschriftgröße negative Texte: mindestens 7 pt

Barcode Mindestgröße: SC I